



Produktbeskrivning

Attefallshus • Standardpaket

(Uppdaterad 240903)

Konstruktion/Standardpaket - Specifikation

Tak

Plåttak (Lindab klicktak)
Bärläkt 28x70 mm, cc 500 mm
Ströläkt 22x45 mm (luftspalt), cc 500 mm
Vindskyddsduk
Takstolar 45x195 mm, cc600 mm
Isolering (mineralull 195 mm), 2 lager 100+95 mm
Diffusionsspärr
Glespanel 28x70 mm, cc 300 mm
Innerpanel 15 mm (högkvalitativ furupanel, fukthalt 8%)
Laster - Snözon 2,5 kN/m²

Anm: Extra förstärkt snözon kan avtalas som tillval.

Yttervägg

Utepanel 22 mm (montering kan avtalas stående eller liggande)
Läkt 22x45 mm
Luftningsläkt 22x45mm
Vindskyddsduk
Väggreglar 45x145 mm, cc 600 mm
Isolering (mineralull) 145 mm, 2 lager
Spån-/OSB-skiva 12 mm
Diffusionsspärr (ej våtrum)
Reglar 45x45 mm, cc 600 mm (montering kan avtalas stående eller liggande)
Isolering (mineralull) 45 mm
Innerpanel 15 mm (högkvalitativ furu, montering kan avtalas liggande eller stående)

Golv/Bjälklag

Laminatgolv av ek (andra parkettlaminat kan beställas som tillval)
Underlag (Tuplex) med diffusionsspärr 3 mm
Golvspånskiva/OSB 22 mm
Bjälklag 45x220 mm, cc 600 mm
Isolering (mineralull) 220 mm, 2 lager
Cembritskiva 4 mm

Golv/Bjälklag - Våtrum

Klinker 30x30, grå med grå fog
Fix
Tätskikt (Folie Lip)
Flytspackel med armeringsnät
Golvspånskiva 22 mm
Bjälklag 45x195 mm, cc 300 mm
Isolering 195 mm (mineralull) 2 lager 95+100 mm
Cembritskiva 4 mm

Loft (vissa husmodeller)

Laminatgolv av ek (andra parkettlaminat kan beställas som tillval)
Underlag 3 mm

Golvspånskiva 22 mm
Bjälklag 45x95 mm, cc 300 mm
Innertak 15 mm
Innerpanel (högkvalitativ furupanel, fukthalt 8%)
Loftstege vit

Innervägg

Innerpanel (högkvalitativ furupanel, fukthalt 8%)
Reglar 45x95 mm
Isolering 95 mm (mineralull)
Innerpanel (högkvalitativ furupanel, fukthalt 8%)

Innervägg - Våtrum

Väggkachel 25x40 mm, vit blank med ljusgrå fog
Fix
Tätskikt (Folie Lip)
Våtrumsgips 12 mm
Regelstomme 45x95 mm, cc 400 mm
Isolering 95 mm (mineralull)
Innerpanel (högkvalitativ furupanel, fukthalt 8%)

Golv och övrigt - Våtrum

Golvklinker 30x30 cm grå med mörkgrå fog
WC vit svensk kvalitetsstandard
Tvättställ vit svensk kvalitetsstandard
Blandare (tvättställ) Oras Polara
Skåp (tvättställ) Ifö Spira 42334
Blandare (dusch) Oras Nova
Munstycke (dusch) Oras Natura
Duschvägg/-ar glas
Varmvattenberedare 50 liter Nibe/Electrolux/Ariston
Spotlights
Frånluftsfläkt Pax
Golvbrunn Purus (Som tillval kan beställas förberedande anslutningar för tvättmaskin och torktumlare)

Anm: Monterat tätskikt (Folie Lip) uppfyller svenska branschregler för våtrum

Kök

Färdigmonterat kök av svensk premiumkvalitet;

- Skåpstommar med vitt laminat
- Köksluckor och lådfronter med vitt laminat
- Kökshandtag raka av rostfri metall
- Bänkskiva och stänkskydd med mörkgrått laminat
- Diskho av rostfri metall
- Blandare i svensk kvalitetsstandard (Vid tillval av diskmaskin är blandaren utrustad med på/avstängning för diskmaskin)
- Mindre kylskåp (inbyggt) med frysack/IKEA 500, 92 l/15 l
- Induktionshäll (inbyggd)/IKEA 300, svart, 29x49 cm
- Varmluftsgugn IKEA/Matälskare 300, rostfritt stål 75 l
- Spisfläkt IKEA, rostfritt stål, 60 cm bredd

Anm: Som tillval kan beställas alternativa vitvaror av ett flertal olika fabrikat/modeller)

Lister

Övergångar mellan tak/vägg/golv och ev. sammanfogningar av sektioner har lister av trä- och/eller aluminium

Målning/Invändig

Vid leverans inomhuspaneler färdigmålade med vit färg

Målning/Utvändigt

Vid leverans är utomhuspaneler grundmålade med 1 lager och överstrukna med 2 lager akrylfärg i med respektive kund avtalad kulör

Fönster

Vita PVC 3-glasfönster (UV-1) med placering enligt planlösning. Större panorama-fönster (vissa husmodeller) levereras med härdat isolerglas. *(Som tillval kan beställas fönster av trä- eller aluminium)* Vid planlösning med bastu ingår träfönster i utrymmet.

Dörrar

Ytterdörr slät vit av svensk kvalitetsstandard med Assa Abloy dörrlås
Dörr/-ar inomhus slät vit/-a av svensk kvalitetsstandard

Plåt

Takfotsplåt, fönsterbleck och överbleck levereras svarta eller vita enligt kundens val.

Avvattning

Hängrännor och stuprör av plåt levereras svarta eller vita enligt kundens val

Uppvärmning

Elektriska radiatorer i svensk kvalitetsstandard enligt ritning *(Som tillval kan beställas luftvärmepump och golvvärmesystem med frånluftsvärmepump)*

Ventilation

Ventilationsgaller är monterade i samtliga fönsterramar. Vid tillval av frånluftsvärmepump distribuerar denna husets frånluft. *(Se även 'Våtrum')*